OPTICON

Mobility Solutions

Mobile Endgeräte für die moderne Arbeitswelt von morgen

All-In-One-Geräte!
PDA, Navigation, Scanner und mehr!

H-21

Windows Mobile

Technische Informationen

- Windows Mobile 6.5
- 3,2 Megapixel Kamera
- 1D Scanner oder 2D CMOS Imager
- Numerische oder QWERTY Tastatur
- 2,8“ Full VGA Display, Touch Screen
- RAM: 256 MB / ROM: 256 MB
- GSM/GPRS/EDGE/HSDPA/UMTS
- W-LAN (WiFI, IEEE802.11b/g)
- Bluetooth Vers. 2.1
- AGPS
- Schutzklasse: IP 64

H-19

Technische Informationen

- Windows Mobile 6.0 Professional
- 1D Scanner oder 2D CMOS Imager
- Alphanumerische Tastatur
- 2,8“ Touch screen Display
- RAM: 128 MB / ROM: 512 MB
- GSM/GPRS/EDGE
- W-LAN (WiFI, IEEE802.11b/g)
- Bluetooth Vers. 1.2
- GPS
- Schutzklasse: IP 54

Copyright Opticon. Alle Rechte vorbehalten. Inhaltliche Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie in Ihrem zuständigen regionalen Office

-**Niederlande:** Hoofddrop
-**Frankreich:** Issy Les Moulineaux
-**Deutschland:** Dietzenbach
-**Italien:** Castel Maggiore (BO)
-**Sweden:** Järfälla
-**Großbritannien:** Luton, Bedfordshire
-**U.S.A.:** Renton, WA
-**Japan:** Warabi City
-**Taiwan:** Taipei
-**P.R. China:** Shanghai
-**Australia:** Koriong
-**Brazil:** Sáo Paulo

Opticon Sensoren GmbH
Waldstraße 92
63128 Dietzenbach
Tel.: +49 (0) 6074 91890 0
Fax: +49 (0) 6074 9189 33
Email: marketing.de@opticon.com
Internet: www.opticon.com

OPTICON
WWW.OPTICON.COM

OPTICON

Mobility Solutions

Mobile Endgeräte für die moderne Arbeitswelt von morgen

Machen Sie
PDA, iPhone oder Laptop einfach barcodefähig!

OPN-200x

Technische Informationen

- Datensammler und BT-Gerät
- 1D Scanner
- 2 Tasten (Scan– und Löschtaste)
- Speichert ca. 15.000 EAN/UPC Codes mit Zeitstempel
- Betriebsdauer ca. 7 h / 10.000 Scans
- Stromversorgung: Li-Ion
- Modell USB: OPN-2001
- Modell BT Vers. 1.2: OPN-2002
- Gewicht: < 30 gr
- Schutzklasse: IP 42

PX-35

Technische Informationen

- Datensammler und BT-Gerät
- CMOS Imager (für 1D und 2D Codes)
- Alphanumerische Tastatur
- Graphic LCD Display
- SRAM: 2 MB / ROM: 4 MB
- Betreibsdauer ca. 10 h
- Stromversorgung: Li-Ion
- Gewicht: ca. 130 gr
- Schutzklasse: IP 42

Copyright Opticon. Alle Rechte vorbehalten. Inhaltliche Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie in Ihrem zuständigen regionalen Office . iPhone und iPad sind geschützte Produktbezeichnungen der Apple Inc.

-**Niederlande:** Hoofddrop
-**Frankreich:** Issy Les Moulineaux
-**Deutschland:** Dietzenbach
-**Italien:** Castel Maggiore (BO)
-**Sweden:** Järfälla
-**Großbritannien:** Luton, Bedfordshire
-**U.S.A.:** Renton, WA
-**Japan:** Warabi City
-**Taiwan:** Taipei
-**P.R. China:** Shanghai
-**Australia:** Koriong
-**Brazil:** Sáo Paulo

Opticon Sensoren GmbH
Waldstraße 92
63128 Dietzenbach
Tel.: +49 (0) 6074 91890 0
Fax: +49 (0) 6074 9189 33
Email: marketing.de@opticon.com
Internet: www.opticon.com

OPTICON
WWW.OPTICON.COM